





	S-LYT 4	S-LYT 6	S-LYT 8	S-LYT 12
Caractéristiques techniques				
Nombre de fonctions	4 fonctions 2 vitesses 1 sélecteur à clé OFF-ON- Marche/Klaxon	6 fonctions 2 vitesses 1 sélecteur à clé OFF-ON- Marche/Klaxon	8 fonctions 2 vitesses 1 sélecteur à clé OFF-ON- Marche/Klaxon Possibilité d'un sélecteur de palan rotatif	12 fonctions 2 vitesses 1 sélecteur à clé OFF-ON- Marche/Klaxon Possibilité d'un sélecteur de palan rotatif
Dimensions émetteur	152/70/40 mm	175/70/44 mm	198/70/44 mm	244/70/44 mm
Poids émetteur avec batterie	249 g	270 g	292 g	341 g
Dimensions récepteur	196/149/85 mm	196/149/85 mm	260/204/83 mm	260/204/83 mm
Poids récepteur	1,76 Kg	1,76 Kg	2,75 kg	3,15 kg
Tension récepteur	24VAC 42VAC 48VAC 110-120VAC 220-240VAC 380-400VAC 410-460VAC 9-36VDC	24VAC 42VAC 48VAC 110-120VAC 220-240VAC 380-400VAC 410-460VAC 9-36VDC	24/42/48VAC 110-120VAC 220-240VAC 380-400VAC 410-460VAC 9-36VDC	24/42/48VAC 110-120VAC 220-240VAC 380-400VAC 410-460VAC 9-36VDC

**Pour tout type d'application de levage,
ouverture de porte, fonctionnement de
pompe, bande transporteuse, pont
roulant...**

